

RICOH P 502

Stampante



Soluzione di stampa aziendale

Sinonimo di produttività, la nuova P 502 di Ricoh soddisfa con prontezza le esigenze di stampa in bianco e nero dei gruppi di lavoro, producendo documenti di elevata qualità.

Qualità e prestazioni eccellenti

- Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi
- Prima pagina pronta in 5 sec.
- Velocità di stampa pari a 43 ppm
- Fino a quattro cassette carta

Dotata di tecnologie all'avanguardia, la nuova stampante LED di Ricoh assicura velocità, qualità e affidabilità anche ad alte tirature. Grazie al potente processore Intel da 1,3 GHz, la stampante elabora anche i lavori più complessi, elimina i colli di bottiglia ed effettua la prima stampa a 1.200 x 1.200 dpi di risoluzione in meno di 5 secondi. La produzione di documenti multipagina avviene alla straordinaria velocità di 43 pagine al minuto.

Compatta, silenziosa ed economica

- Ingombro minimo
- Fino a quattro cassette carta
- Bassi costi di gestione
- Starter kit ad alto rendimento: 17.400 pagine *(ISO/IEC 19752)



I cassette carta opzionali aumentano la produttività. Buste, carta intestata e moduli vengono alimentati in automatico e, grazie alla capacità della stampante di passare automaticamente da un cassetto all'altro, la carta non si esaurisce mai. Il design compatto e il funzionamento silenzioso consentono di installare la stampante in punti facilmente raggiungibili, come ad esempio sopra una scrivania o sotto un bancone. E grazie alle intelligenti funzioni di risparmio energetico e all'alto rendimento delle cartucce toner, il modello Ricoh P 502 vanta un TCO (Total Cost of Ownership) contenuto.

Stampa desktop e mobile all'insegna della sicurezza

- Driver PCL e PS3
- Supporto iOS e Android
- Riservatezza dei documenti
- Protezione dei dati "enterprise-level"

Veloce, facile da usare e sicura, la soluzione Ricoh P 502 soddisfa tutte le esigenze di stampa in bianco e nero delle aziende. Integra driver PCL e PostScript intuitivi che ne semplificano l'utilizzo, consente di stampare direttamente da un dispositivo iOS e Android e offre la funzione di protezione dei documenti riservati tramite password. Inoltre, per salvaguardare la sicurezza dell'azienda, l'intelligente piattaforma supporta l'utilizzo di soluzioni per flussi di lavoro integrati, quali Ricoh StreamLine NX.



RICOH P 502

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Preriscaldamento | 19 secondi |
| Prima stampa: B/N | 5 secondi |
| Velocità di stampa continua | 43 ppm |
| Memoria: | 2 GB |
| Disco fisso: | 320 GB |
| Peso | 19,3 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 375 x 412 x 311 mm |
| Alimentazione | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

STAMPANTE

| | |
|---------------------------------|---|
| Linguaggio di stampa: standard | PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulazione) PDF Direct (emulazione) |
| Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale IPDS Adobe PDF Direct |
| Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfacce di rete: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Tipo B USB Host 2.0 |
| Interfacce di rete: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
| Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Ambienti Windows® | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 |
| Ambienti Mac | Macintosh OS X v10.10 o successivo |
| Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Altri ambienti supportati | NDPS Gateway AS400® con OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) Ambiente Linux |

GESTIONE CARTA

| | |
|-------------------------------|--|
| Formato carta consigliato | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Alimentazione carta: di serie | Cassetto da 500 fogli e bypass da 100 fogli |
| Alimentazione carta: massimo | 2.100 fogli |
| Uscita carta: | 250 fogli |
| Grammatura carta | 52 - 220 g/m² |
| Tipi di carta | Carta comune Carta riciclata Carta prestampata Busta Carta per etichette Lucidi |

AMBIENTE

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Assorbimento elettrico: max. | Inferiore a 1.260 W |
| TEC | 1,7 kWh |

OPZIONI CASSETTI CARTA

| |
|-------------------------------|
| 3 cassette carta da 250 fogli |
| 3 cassette carta da 500 fogli |

ALTRE OPZIONI

| |
|---------------------------------|
| Hard disk |
| Scheda VM |
| Unità IPDS |
| Adobe® PostScript® 3™ originale |
| Interfaccia IEEE 1284 |
| IEEE 802.11 a/b/g/n I/F |
| USB Device Server |

RICOH P 502

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI DI CONSUMO

| | |
|--|----------------------|
| Kit toner iniziale | 17.400 stampe |
| Tamburo: durata | 70.000 stampe |
| Rendimento toner | 17.400 stampe |
| Tamburo | Nero (70.000 stampe) |
| Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19752 | |

